

Bankdragers

Duplo

Eenvoudige en economische bankdrager voor boorgat van 5mm
Verkrijgbaar in uitvoering verzinkt.
Nu ook verkrijgbaar voor rijboring 3mm!
Overmeten lengte 16.5mm



Bestelcode:

0705 7857 5 (verzinkt)

0705 7861 3/5 (vernikkeld)

Duplo met huls

Eenvoudige en economische bankdrager voor boorgat van 5mm
en uitermate geschikt voor glasplaten (beschermhuls)
Verkrijgbaar in uitvoering verzinkt



Bestelcode: 0705 7857 7 (verzinkt)

Mini

Eenvoudige en economische bankdrager voor boorgat van 5mm.
Verkrijgbaar in uitvoering vernikkeld



Bestelcode: 0705 7810

5x24

Draagstift voor boorgat van 5mm in verzinkt, 24mm lang



Bestelcode: 0705 7864

Bankdragers



Lepel 5mm of 3mm

Bankdrager lepel, voor boorgat van 5mm. Nu ook beschikbaar voor boring 3mm. Verkrijgbaar in uitvoering vernikkeld

Bestelcode: 0705 52019 NIK (nikkel 5mm)

Bestelcode: 0705 TAQ123.NI (nikkel 3mm)



Lepel met huls 7mm

Bankdrager lepel 7mm, voor boorgat van 7.5mm. Verkrijgbaar in uitvoering vernikkeld

Bestelcode:

0705 52TAQ124N (lepel 7mm)

0705 52DOU125N (huls)



Met 2 pinnen

Door opstaande pin kan de legplank verankerd worden. Voor boorgat van 5mm in vernikkelde uitvoering

Bestelcode: 0705 7875 5+5



Met ijzeren stift

Kunststof bankdrager met ijzeren stift voor boorgat van 5mm. Verkrijgbaar in wit, bruin en transparant

Bestelcode: 0705 7854 W (wit)

Bestelcode: 0705 7854 BR (bruin)

Bestelcode: 0705 7854 TR (transparant)



Met gummi

Voor gebruik in combinatie met glazen leggers. Door vormgeving stift in corpuszijdant verhoogde draagkracht.

Bestelcode: 0590 MV03


Bankdragers



Bankdrager 2-delig

Bankdrager, bestaande uit 2 delen met snelmontage! Voor rijboring 5mm, boring in legplank 18mm. Door konisch lichaam sterke verankering met kaststructuur waardoor legplank mee de kast versterkt. Tevens zeer esthetische afwerking onderaan de legplank. Uitvoering vernikkeld


Bestelcode: 0705 SUP936.16



Glasbankdrager

Glasbankdrager voor rijboring 5mm. Geschikt voor glasdikte tot 8mm, vast te zetten door middel van kunststof schroef. Uitvoering vernikkeld

Bestelcode: 0705 TAQ561NI



Stellijst ALU

Om in te frezen. Freesmaat 11mm breed en 5mm diep. Uitvoering alu geanodiseerd. Wordt geleverd in lengtes van 2M. Afstand tussen leggers bedraagt 25mm.

Bestelcode: 0705 M8600

Drager voor stellijst

In aluminium, 22mm lang

Bestelcode: 0705 M8601



Stellijst beuk

Voor reparatie van antieke kasten of productie van kopie-antieke kasten. Trapjes van 35mm per legplank. Wordt geleverd in lengtes van 2M. Stellijst afmetingen 14x14mm

Bestelcode: 0705 40510320 beuk